

HD-Serie



GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

EDELSTAHL-TRAGEGRIFF
kompakte Bauform erleichtert den Transport und spart Platz

4-POLIGER ELEKTROMOTOR - 1.400 U/min
reduziert die Geräuschkentwicklung und den Verschleiß (HD 7/122 TS)

TOTALSTOP-SYSTEM
beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole wird der Motor sofort abgeschaltet

600030 HD 7/122 TS

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 22



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe HD 7/122 TS: 1.5 m
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdreherschutz



| MODELL | HD 7/122 TS | HD 10/122 TS |
|---------|-------------|--------------|
| Art.Nr. | 600030 | 600080 |

| TECHNISCHE DATEN | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Arbeitsdruck | bar MPa | 30-120 3-12 | 30-120 3-12 |
| Wasserleistung | l/min l/h | 7 420 | 10 600 |
| Zulässiger Überdruck | bar MPa | 135 13.5 | 135 13.5 |
| Motordrehzahl | U/min | 1400 | 2800 |
| Anschluss | V ~ Hz A | 230 1 50 7.5 | 230 1 50 11 |
| Leistungsaufnahme Abgabe | kW | 1.6 1.0 | 2.5 1.8 |
| Netzanschlusskabel | m | 5 | 5 |
| Maße L B H | mm | 440 200 330 | 440 200 330 |
| Gewicht | kg | 23 | 23 |

| LIEFERUMFANG | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Hochdruckschlauch | m Art.Nr. | 10 (DN6) 43416 | 10 (DN6) 43416 |
| Sicherheits-Abschaltpistole | Modell Art.Nr. | M2000 12481 | M2000 12481 |
| Lanze mit Flachstrahldüse | Düse Art.Nr. | ● 028 12435-M20028 | ● 042 12435-M20042 |
| Lanze mit Schmutzkiller | Düse Art.Nr. | ● 028 12438-028 | ● 042 12438-042 |

